

Standard Ringraumdichtung in exzentrischer, geschlossener oder geteilter Ausführung für Kernbohrung oder Futterrohr gegen drückendes oder nicht drückendes Wasser mit 30, 60, oder 90 mm Dichtbreite

Dichteinsatz gegen drückendes oder nicht drückendes Wasser bestehend aus 1 x 30mm, 2 x 30 mm oder 3 x 30 mm starken Gummiplatten in EPDM 45 Shore, zwischen 4 mm starken Edelstahl Druckplatten aus V2a mit Edelstahlschrauben DIN 603 M 8 verschraubt und Sechskantmuttern in V4a

| Art-Nr. | Artikel Bezeichnung | Preis netto | Preis Brutto inkl. MwSt. |
|----------|--|-------------|--------------------------|
| 200110EX | Exzentrischer Dichteinsatz für Kernbohr. 198-203 mm u. Rohr 105 - 115, kleinster Abstand Rohr zur Kernbohrwandung 22-20 mm aus der Mitte | 190,00 € | 226,10 € |
| 250110EX | Exzentrischer Dichteinsatz für Kernbohr. 246-252 mm u. Rohr 105 - 115, kleinster Abstand Rohr zur Kernbohrwandung 25-45 mm aus der Mitte | 230,00 € | 273,70 € |
| 250160EX | Exzentrischer Dichteinsatz für Kernbohr. 246-252 mm u. Rohr 155 - 162, kleinster Abstand Rohr zur Kernbohrwandung 20-23 mm aus der Mitte | 230,00 € | 273,70 € |
| 300204EX | Exzentrischer Dichteinsatz für Kernbohr. 298-303 mm u. Rohr 198-206, kleinster Abstand Rohr zur Kernbohrwandung 18-30 mm aus der Mitte | 270,00 € | 321,30 € |



In dieser Preisliste finden Sie unsere Standard Größen die wir lagermäßig führen. Weitere Abmessungen, Sondergrößen von exzentrische Ausführungen fertigen wir nach Ihren Maßvorgaben.