

Leistungsverzeichnis			
Projekt:			
LV:			
OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis Gesamtbetrag
1.0	<p><b>Dichtungseinsatz/Ringraumdichtung zur Abdichtung von Durchdringungen (Bauwerksdurchführung) für KM-Rohre und FW-Kabel. Dicht gegen drückendes Wasser Zum Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder Kernbohrung (Weiße Wanne).</b></p> <p>Dichtungseinsatz Standard als nichtgeteilte, geschlossene Dichtung, im Standard von DN 60 bis DN 700 größere Nennweiten bis DN 2000 auf Anfrage, mit 4 mm starken Edelstahldruckplatten V2A wahlweise V4A und Edelstahlschrauben DIN 603 M6 oder M8 verschraubt und Sechskantmuttern in V4A. mit Elastomer-Dichtung in 90mm Dichtbreite im Standard aus EPDM oder wahlweise NBR oder Silikon oder nach Vorgabe. Dichtigkeit gegen drückendes Wasser, gasdicht, mit geprüfter Radondichtigkeit, erfüllt die Anforderungen nach FHRK-Standard <b>SDR90 = FHRK 90 LD 10</b></p> <p>Nachweis der Gasdichtigkeit, Wasserdichtigkeit unter radialer Last gemäß den Anforderungen der FHRK Prüfgrundlage GE 101 Ringraumdichtungen wird bescheinigt. Prüfbericht Nr. : G 30 326 einschl. Kernbohrungsversiegelung bei Einsatz in Kernbohrungen.</p> <p>Außendurchmesser der Medienleitung .....mm</p> <p>Futterrohr-/Kernbohrungsinwenddurchmesser .....mm</p> <p>Elastomer-Werkstoff EPDM oder NBR oder .....</p> <p>liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.</p> <p>Produkt-Link zur Webseite <a href="https://www.maierhofer-otto.com/produkte/dichteinsatz-60-mm-dichtbreite/dichteinsatz-fw-90-mm-dichtbreite/">https://www.maierhofer-otto.com/produkte/dichteinsatz-60-mm-dichtbreite/dichteinsatz-fw-90-mm-dichtbreite/</a></p> <p><a href="https://www.maierhofer-otto.com">https://www.maierhofer-otto.com</a> E-Mail: Otto.Maierhofer@t-online.de</p> <p>.....Stk</p> <p>Hersteller: Otto Maierhofer</p>		

