

Leistungsverzeichnis			
Projekt:			
LV:			
OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis Gesamtbetrag
1.0	<p>Dichtungseinsatz/Ringraumdichtung zur Abdichtung von gewellten Rohren, Kabellerrohren (z.B. Kabuflex), gerippten Medienrohren, dünnwandigen Kunststoffrohren, Kunststoffmantelrohren (Fern/Nah-Heizwärmeversorgung) Dicht gegen drückendes Wasser Zum Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder Kernbohrung (Weiße Wanne).</p> <p>Dichtungseinsatz als nichtgeteilte, geschlossene Dichtung oder geteilt, aufklappbar von DN 75 bis DN 300 , mit 4 mm starken Edelstahl Druckplatten V2A wahlweise V4A und Edelstahlschrauben DIN 603 M6 oder M8 verschraubt und Sechskantmutter in V4A. mit spezieller weicher Silikon-Dichtung wahlweise 60mm oder 90mm Dichtbreite. Auf Anfrage auch geteilt, aufklappbar lieferbar.</p> <p>Dichtigkeit gegen drückendes Wasser, gasdicht, mit geprüfter Radondichtigkeit,</p> <p>einschl. Kernbohrungsversiegelung bei Einsatz in Kernbohrungen.</p> <p>Geschlossene Ausführung,* geteilte aufklappbare Ausführung*</p> <p>Außendurchmesser der Medienleitungmm Futterrohr-/Kernbohrungsinne Durchmessermm Dichtbreite 60mm oder 90mmmm</p> <p>liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.</p> <p>Produkt-Link zur Webseite https://www.maierhofer-otto.com/produkte/dichteinsatz-soft-f%C3%BCr-sensible-rohre-60-mm-breit/</p> <p>Nicht zutreffendes bitte streichen*</p> <p>https://www.maierhofer-otto.com E-Mail: Otto.Maierhofer@t-online.de</p>Stk
<p>Hersteller: Otto Maierhofer</p>			

Ringraumdichtung

SFRD 60 - SFRD 90

Ausschreibungstext

