

Bauwerksdurchführung zum Einbetonieren

Leistungsverzeichnis			
<b>Projekt:</b>			
<b>LV:</b>			
OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis Gesamtbetrag
1.0	<p><b>Abdichtung gegen drückendes Wasser bis 5 bar in Bodenplatten und Wanddurchführungen von Futterrohren Hülsrohren oder Medienrohren. EPDM Kautschuk-Mauerkragen mit 2 Edelstahlspannbändern, druckgeprüft und dicht. Radondicht</b></p> <p>Dichtigkeit gegen drückendes Wasser, gasdicht, mit geprüfter Radondichtigkeit</p> <p>Für alle gängigen Rohrtypen aus Stahl, Kunststoff, Steinzeug, Beton und Guss geeignet (mit passendem Außendurchmesser). Die Rohrleitungen z.B. KG-Rohre, Kabel oder Blitzableiter können druckdicht bis zu 5 bar durch Betonwände, Bodenplatten und Schächte geführt bzw. in diese eingebunden werden. Zum Abdichten gegen drückendes/nicht drückendes Wasser, diffundierende Medien, wie Gase usw. Bei jeder Anwendung ist eine sichere Lösung garantiert.</p> <p>Außendurchmesser der Medienleitung, .....mm                      Hülsrohr oder Futterrohr</p> <p>liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.</p> <p>Produkt-Link zur Webseite  <a href="https://www.maierhofer-otto.com/produkte/mauerkragen/">https://www.maierhofer-otto.com/produkte/mauerkragen/</a></p> <p><a href="https://www.maierhofer-otto.com">https://www.maierhofer-otto.com</a>                      E-Mail: Otto.Maierhofer@t-online.de</p> <p>.....Stk</p> <p>Hersteller: Otto Maierhofer</p>		

# Mauerkragen

Bauwerksdurchführung zum Einbetonieren

Ausschreibungstext

**M AIERHOFER**  
MITO MEISTERBETRIEB  
IN DER 3. GENERATION SEIT 1925



Mauerkragen Blitzschutz

Flach für Erdungsband

30x3,5 + 30x3,0 mm



Mauerkragen Blitzschutz Rund –  
für Blitzschutzleiter 8 + 10 mm

